

EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV A LAKŮ

IMPAGUARD 114 je speciálně vyrobený **BEZ ŘEDIDLOVÝ GEL** pro odstránění a čišťení Farieb, starých náterov a lakov, ktoré sú aplikované na materiáloch, ako sú betóny, fasády, kameň, sklo, dlaždice, železo, drevo a väčšinu plastových povrchov. Je ideální k vysoko efektívnemu a ekonomickému odstraňovaniu širokej palety náterov, starých náterov i v hrubých vrstvách, olejových a glyceroftalátových farieb, finálnych náterov na báze vosku alebo zinkovej bieloby, olovnaté bieloby, ochranných náterov proti korózii, mília materiálov pre ochranu a farbeniu dreva (Bondex – xyladecor, xylophene), atď., používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním, vodou zmývateľný), pracovní (veľmi ľahká aplikácia, nehorľavý, netýkavý, bez zápachu, GEL) a bezpečnostné podmienky. Tento produkt umožňuje znížiť používané množstvá až o 30% oproti obvyklým prípravkom. Má omnoho väčšie zakrývacie schopnosti než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej **ZMÁČANLIVOSTI**, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou.

Na rozdiel od odstraňovačov na báze rozpúšťadiel, ktoré pôsobia tým, že preniknú do náteru, zmäkčia ho a expandujú, tento výrobok náter rozvoľní a premení ho na vodou riediteľnú masu. Výrobok nie je týkavý, môže pôsobiť ľubovoľne dlho. Povrch môžete opláchnuť už po niekoľkých hodinách, ale aj až nasledujúci deň. Jeho pôsobenie môžeme kedykoľvek zastaviť, a tým minimalizovať riziko poškodenia pôvodného povrchu. **JE NUTNÉ SI VŽDY UDEĽAT TEST a podľa neho zvoliť čas zmytia.**

Výrobok je vodou riediteľný, pri používaní sa neuvolňujú škodlivé výpary. Aj v uzavretej miestnosti (bez vetrania) je práca s prípravkom bezpečná. Nehrozí riziko výbuchu ani požiaru. Vďaka malej tekavosti prípravku, jeho pôsobenie je po celú dobu aplikácie rovnako silné. Ak je použité v dostatočne veľkom množstve, dokáže naraz odstrániť aj viacej vrstiev náteru.

Rýchlosť odparenia	Bod vzplanutia	Hustota	Báza	Vzhľad	Spotreba
Až 12 hod	nemá	1,22	AQUA	GEL	300-600g/m ²

Aplikácia odstránenia: Produkt je pripravený k použitiu. Pred použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY SPRAVIŤ TEST**. Prípravok nanášajte umelým keľou (prírodné vlákna prípravok rýchlo zničí) rovnomerne a v dostatočnom množstve. Prípravok nechte pôsobiť do úplného rozvoľnenia a odlepení náteru: 30min až niekoľko hodín podľa typu, veku a hrúbky náteru. Pôsobenie prípravku môžete znovu obnoviť zvlhčením povrchu. Rozvoľnenú vrstvu náteru odstráňte špachtľou, keľou, prúdom vody alebo tlakovou vodou. Po úplnom odstránení náteru povrch ešte raz dokonale opláchnite vodou, aby ste odstránili posledný zbytky základných zložiek a alkalické reakcie. Prípravok nepôsobí na niektoré polymerizované syntetické živice - polyuretán, epoxid, polyester, tu použijete **IMPAGUARD 112** alebo **113**. Neponúžiť na dyhované drevo, intarzovaný nábytok, hliník ani iné ľahké kovy - mohlo by dôjsť k ich poškodeniu. Na niektorých drevách (dub, buk) môže prípravok spôsobiť zmenu ich sfarbenia. Vzhľadom k tomu, že aplikácie prípravku môže byť veľmi rôznorodé, majú výše uvedené návody iba odporúčací charakter. Pre konkrétne aplikácie je potrebné voliť postup na základe výsledkov predbežnej skúšky na malom povrchu, ktorý má byť ošetrený. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným použitím prípravku. Balenie: 25 a 4x25Kg

IG Slovakia s.r.o.

Inovecká 32

Trenčín

PSČ: 911 01

Tel.

0944 333 118 Trenčín
0903 678 691 Košice

igslovakia@hfservis.cz

www.impaguard.cz**HF**SERVIS